

**Seria 6, Hotă insulă, 90 cm
DIB97JP50****A****Accesorii optionale**

DIZ2CB1I4 : Kit recirculare Clean Air

DZZ2CB1B4 : Filtru contra mirosurilor Clean Air

**Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru
insula dvs. de gătit datorită montajului
flexibil**

- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării
- Iluminare LED - pentru iluminare perfectă a plitei și consum minim de energie

Date tehnice

Tip : Island/Ceiling

Lungime cablu de alimentare : 130,0 cm

Înălțime horn : 698-878/698-998 mm

Înălțime produs : 46 mm

Dist min deasupra plitei elect : 550 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 30,3 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 445 m³/hEficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 442 m³/hPutere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 343 m³/hEficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 719 m³/h

Numar lampi de iluminare : 4

Nivel de zgomot : 54 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 150 / 120 mm

Material filtru de grasime : Filtre inox lavabile

Cod EAN : 4242005086573

Putere instalată : 146 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvența : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Insula

Amanare/Programare moduri oprire : 10M min



4 242005 086573

Seria 6, Hotă insulă, 90 cm DIB97JP50

Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Comandă electronică cu TouchControl și LightLine
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 719 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 719 m³/h
- Putere maximă de extracție: 719 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 445 m³/h
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: daușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 4 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 409 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Putere motor: 146 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m

DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj #n mod evacuare (ÎxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 744-1044 x 898 x 600 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Seria 6, Hotă insulă, 90 cm DIB97JP50

