

Seria 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox DIB97JP50



A



Accesorii optionale

DIZ2CX5C6 Kit recirculare Clean Air Plus (extern), DIZ2FX5D1 Kit recirculare Long Life (extern), DZZ0XX0P0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.), DZZ1XX1B6 Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus, DZZ2CB1B4 Filtru contra mirosurilor Clean Air, DHZ1246 :, DHZ1251 :, DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ5385 Kit recirculare standard, DIZ2CB1I4 Kit recirculare Clean Air, DHZ5346 Filtru contra mirosurilor (accesoriu), DHZ1253 :, DHZ1256 :

Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil

- **Extra silențioasă:** hotă ultra performantă, cu nivel minim de zgomot.
- **Interior ușor de curățat:** șuruburi și cabluri ascunse, precum și muchii rotunjite, toate acestea fac curățarea să fie simplă.
- **EcoSilence Drive™:** un motor puternic și cu un consum redus de energie, pentru hote.
- **Control DirectSelect:** selectare directă a puterii dorite și a iluminării

Date tehnice

Tip:	Island/Ceiling
Lungime cablu de alimentare:	130.0 cm
Înălțime horn:	698-878/698-998 mm
Înălțime:	46 mm
Dist min deasupra plitei elect:	550 mm
Dist min deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	30.3 kg
Tip reglaj:	electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + 2 Intensiv
Putere maximă în mod evacuare:	445 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	442 m ³ /h
Putere maximă în mod recirculare:	343 m ³ /h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	719 m ³ /h
Maximum Air flow:	445 m ³ /h
Numar lampi de iluminare:	4
Nivel de zgomot:	54 dB(A) re 1 pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	150 / 120 mm
Material filtru de grasime:	Filtre inox lavabile
Cod EAN:	4242005086573
Putere:	146 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvența:	60; 50 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Insulă
Amanare/Programare moduri oprire:	10 min



4 242005 086573

Seria 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox DIB97JP50

Hotă tip insulă: soluția perfectă pentru insula dvs. de gătit datorită montajului flexibil

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu LightLine
- Control electronic cu TouchControl și LightLine
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 719 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 719 m³/h
- Putere maximă de extracție: 719 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 445 m³/h
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 54 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 4 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 409 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale
- Putere motor: 146 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m

DIMENSIUNI:

- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 150 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 744-1044 x 898 x 600 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă insulă, 90 cm, Inox
DIB97JP50**

